

NT 202 235/75R17.5



| | |
|------------------------|--------------|
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 75 |
| Посадочный диаметр | 17.5 |
| Категория(индекс) | J |
| Тип рисунка протектора | Региональная |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Прицепная |
| Ось назначения допустимая | - |
| Индекс несущей способности | 143/141 |
| Индекс категории скорости | J |
| Индекс давления PSI | 127 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Высота рисунка, мм | 14 |
| Максимальная скорость, км | 100 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 797 ± 11 |
| Ширина профиля, мм | 242 |
| Статический радиус, мм | 368 ± 5 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 2725 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 2575 |
| Внутреннее давление | 8.9 |
| Обод рекомендуемый | 6.75 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S |
| Нормативная документация | ТУ 2521-030-98358561 |